



CONGLOMERATO BITUMONISO A FREDDO

Miscela di graniglie, sabbie e filler di frantumazione, impastati a caldo con emulsione bituminosa prodotta con flussanti ecocompatibili.

PLUS

- Prodotto di **pratico impiego**.
- Subito **pronto all'uso**.
- Ideale per **impieghi "immediati"**.
- **Inodore ed ecologico**.
- **Unica** formulazione.
- **Pratico** da stoccare e da movimentare.

■ CAMPI DI APPLICAZIONE

- Manutenzione e riparazione di superfici stradali quali rappezzi, chiusura di buche e scavi di strade con traffico veicolare continuo.
- Finitura in interventi su chiusini e caditoie stradali.
- Strato di usura in pavimentazioni bituminose.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Granulometria	0/6 mm
---------------	--------

- **Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg.**
- **Bancale a perdere da 54 sacchi.**

- Conservare in sacchi integri, chiusi, anche all'aperto.
- Proteggere i sacchi dalla pioggia battente.
- Non esporre al sole più di 30 giorni, il sacco si deteriora.



■ MODALITÀ D'IMPIEGO

- Pulire la superficie da fango e ristagni di acqua.
- Versare il prodotto, stenderlo (con una pala a mano) in un unico strato (sp. massimo 5 cm) e per una superficie massima di 1 m².
- Compattare con un rullo o con una piastra vibrante. Il successivo e immediato passaggio dei mezzi favorisce la compattazione e la coesione con i materiali esistenti.
- Si consiglia una "sigillatura superficiale con sabbia o cemento in polvere (per accelerarne l'indurimento).
- Sconsigliato l'uso in parcheggi, aree condominiali, marciapiedi, aree private, ingressi di abitazioni con traffico di mezzi scarso o nullo. Qualora venisse ugualmente impiegato compattare al meglio con piastra vibrante o rullo e cospargere la superficie con sabbia fine o cemento.

Scopri di più
su GrasCalce.it

Consultare le Note d'impiego
e la Scheda di sicurezza
su GrasCalce.it

