



SEKURBLOK

- Robusto: carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità
- Sicuro: per carichi massimi di 140 Kg, riduce la forza di impatto al di sotto dei 6kN.
- Anello girevole: per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo.
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore.
- Certificato per lavori in ambienti esplosivi ATEX.

Norma	EN 360 ATEX 94/9/CE, EN 13463-1 EN 13463-5, II 2 G c T6				
Lunghezza (m)	7,5	10	15	20	30
Peso (Kg)	3,57	3,77	6,9	7,45	12,8
Distanza di arresto (m)	1,35	1,35	1,4	1,4	1,5
Altezza (mm)	263	263	320	320	396
Larghezza (mm)	172	172	224	224	280
Spessore (mm)	87	87	94	94	109
Carico (Kg)	140				
Resistenza statica	15 kN				
Forza di impatto	< 6 kN				
Vita utile	Illimitata				

Materiali

Cavo Acciaio zincato (4,5mm)

Carter Sintetico

Connettori SEKURBLOK

Connettore inferiore 976	
Apertura	20mm
Materiale	Acciaio
Resistenza	23 kN
Chiusura	Automatica
Girevole	Si
Indicatore di caduta	Si

Connettore superiore 981	
Apertura	18mm
Materiale	Acciaio
Resistenza	25 kN
Chiusura	Filettata
Girevole	No
Indicatore di caduta	No