


TP3

Pompa intonacatrice continua per prodotti in pasta o polvere. Può miscelare, pompare e spruzzare e utilizza sia prodotti in sacco che in pasta. Ideale per lavori di risanamento, ristrutturazione e finitura.



Ganci di sollevamento



Maniglie per il trasporto



Gruppo pompa a vite TP D6-3,5



Quadro elettrico



Dati tecnici TP3

Cod. 107.503

Tensione di alimentazione	400 V
Tensione comandi ausiliari	24 V
Motore elettrico	5,5 kW pompa intonaco
Motore dosatore	0,5 kW
Statore - coclea	TP D6-3,5
Granulometria massima	4 mm
Portata [*]	21 U/m'
Pressione massima	30 bar
Compressore	250 U/min - 0,82 kW
Pompa acqua	60 U/min - 0,80 kW
Capacità tramoggia	110 l
Distanza max servita [*]	40 m
Altezza di carico	99 cm
Collettore di mandata	Ø 25 mm
Dimensioni (Lx P xH)	115 x 65 x 147 cm
Peso	250kg

Allestimento di serie TP3

- Spray antigrip
- Dosatore a celle
- Quadro elettrico di comando
- 20 m di cavo elettrico, 40 m di tubi acqua, chiave sblocca vite
- 15 m di tubo malta Ø 25 con raccordi a camme
- 16 m di tubo aria Ø 13 con raccordi rapidi
- Pistola malta con tubo in alluminio Ø 25
- Gruppo compressore
- Gruppo pompa acqua
- Attrezzature per la pulizia (raschiatore con asta, spugne di lavaggio)
- Busta con dotazione, serie deflettori e connettore per pulizia tubi

[*] I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza delle tubazioni.



Collettore di uscita 25/35 e manometro



Circuito idraulico con pompa acqua



Gruppo compressore

