

Fondo ACRILICO all'acqua  
impregnante, consolidante.



Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

## CARATTERISTICHE:

**FISSATIVO ACRILICO** è un fissativo di fondo impregnante e consolidante a base di un particolare legante acrilico in dispersione acquosa e additivi specifici atti a conferire proprietà di consolidamento e buona capacità di idrorepellenza. **FISSATIVO ACRILICO** non ha effetti tossici, non è infiammabile, è resistente alle sostanze alcaline ed è pronto all'uso.

## CAMPI D'IMPIEGO:

**FISSATIVO ACRILICO** è di impiego ottimale quale impregnante, di fondo all'interno su intonaco, gesso, cartongesso, rasature a stucco. È particolarmente indicato in ambienti alimentari e locali pubblici in quanto non è tossico e non emana cattivi odori. È ideale in tutti i casi in cui si voglia uniformare la superficie diminuendone notevolmente l'assorbimento e garantendo un buon grado di ancoraggio alla successiva pittura. Può essere utilizzato da additivare alle normali pitture da interno per aumentarne la resistenza e la lavabilità dei prodotti.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Rimuovere eventuali parti friabili o in fase di distacco mediante spazzolatura e raschiatura. Eliminare eventuali tracce di muffa con appropriato intervento risanante. **FISSATIVO ACRILICO** va diluito con acqua al momento dell'uso in rapporto 1:4. Il prodotto, dopo averlo mescolato accuratamente, si applica a pennello, rullo spruzzo avendo cura durante l'applicazione di saturare bene la superficie. L'applicazione di successivi prodotti di finitura va eseguita dopo almeno 4 - 5 ore. Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

## RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

Fondo ACRILICO all'acqua  
impregnante, consolidante.



Mod.51 Rev 64  
Data Aggiornamento 30/10/2019

**DATI TECNICI:**

<b>Essiccazione a 20°C</b>	Superficiale 1 - 3 ore, sopravverniciabile 4 - 6 ore
<b>Consumo</b>	0,020 - 0,040 l /m <sup>2</sup>
<b>Aspetto</b>	Liquido lattiginoso biancastro
<b>Peso specifico</b>	1 ± 0,05 kg/l
<b>Residuo secco a 105°C</b>	20% ± 1
<b>Solvente</b>	Acqua (prima dell'essiccazione)
<b>Confezioni</b>	20 l – 5 l – 1 l

**Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:**

g) primer;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 2 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.