



Stucco riempitivo in pasta per interni.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 25/03/2022

CARATTERISTICHE:

PLASTUC TIPO A è uno stucco di rasatura a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa, cariche minerali riempitive, additivi e leganti atti a garantire buone caratteristiche di lavorabilità.

PLASTUC TIPO A è una pasta densa di colore bianco, dotata di elevato potere riempitivo, buon grado di finezza, calo irrilevante, rapida essiccazione, facilmente carteggiabile; offre una volta applicato superfici lisce, levigate e compatte, con discreta durezza superficiale, dotate di buona permeabilità al vapore, idonee, previa preparazione, all'applicazione di pitture e vernici a base acqua o a base di resine alchidiche.

Per le materie prime impiegate il prodotto è esente da ammoniaca, non contiene sostanze nocive per l'ambiente e per chi lo applica, non sviluppa odori sgradevoli, non è infiammabile.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per le sue caratteristiche **PLASTUC TIPO A** si presta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi, fori e crepe, oppure per la rasatura e levigatura di ampie superfici, su pareti e soffitti interni, in edilizia sia civile che industriale. È quindi particolarmente indicato su intonaco civile, cementi preconfezionati, cartongesso, gesso, scagliola, pannelli prefabbricati purché esenti da disarmanti, vecchie pitture in dispersione in buon stato e ben aderenti al supporto, manufatti in legno e suoi derivati, purché tali supporti siano solidi, asciutti ed assorbenti.

PLASTUC TIPO A è ideale per la preparazione di fondo a **STUCCO DI VENEZIA** su superfici ruvide e/o disomogenee.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare su supporto pulito ed asciutto, asportare parti di intonaco o vecchie pitture non ben aderenti. Su pareti contaminate da muffe o altre patologie contaminanti si consiglia l'igienizzazione preventiva del supporto con **MUROSANO RISANANTE**. Su intonaci sfarinanti, vecchie pitture o pareti contaminate da macchie di varia natura applicare una prima mano di **PRIMER A**. Quindi dopo circa 2 - 3 ore procedere all'applicazione di **PLASTUC TIPO A** con una piccola spatola d'acciaio per stuccare buchi, fori e crepe, oppure con un frattone in acciaio per la rasatura e levigatura di ampie superfici. Il prodotto è pronto all'uso e generalmente viene steso in due o più strati, a tempi ravvicinati tra uno strato e l'altro, attendendo giusto il tempo che lo strato precedente sia appena rappreso. Sull'ultimo strato applicato, quando questo è perfettamente essiccato, la superficie può essere ulteriormente levigata con della carta abrasiva fine. Prima di procedere all'applicazione del successivo prodotto verniciante applicare un idoneo primer fissativo isolante tipo **PRIMER A**.

RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.



Stucco riempitivo in pasta per interni.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 25/03/2022

- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

DATI TECNICI:

Essiccazione a 25°C (spess. 1 mm)	Al tatto dopo 1 ora; in profondità circa 12 ore
Sovraverniciatura a 25°C	8 - 12 ore
Residuo secco a 105°C	76%
pH	8,5± 1
Consumo	250 - 500 g/m ² per strato applicato
Solvente (per il prodotto fresco)	Acqua
Stoccaggio	Almeno 12 mesi, conservato nelle confezioni originali, in luogo riparato
Colore	Bianco
Confezioni	20 kg - 5 kg - 1 kg

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 05031 PLASTUC TIPO A

Rasatura e levigatura delle superfici con **PLASTUC TIPO A**, stucco di rasatura a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa, dotato di elevato potere riempitivo, buon grado di finezza, calo irrilevante, rapida essiccazione, facilmente carteggiabile; al fine di ottenere superfici lisce, levigate e compatte, con discreta durezza superficiale, dotate di buona permeabilità al vapore, idonee, previa preparazione, all'applicazione di pitture e vernici a base acqua o a base di resine alchidiche; dato a spatola, per un consumo medio di 250 – 500 g/m² per strato applicato.