



Vernice spartitraffico per segnaletiche stradali.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 11/11/2021

CARATTERISTICHE:

VERNICE SPARTITRAFFICO è una pittura per segnaletica orizzontale per esterni composto da un particolare legante alchidico-clorocauciù in soluzione di idrocarburi aromatici che ne consentono la penetrazione in profondità nel supporto e una rapida filmazione in superficie. **VERNICE SPARTITRAFFICO** viene fornito nella versione **pigmentato**, a base di quarzi selezionati che ne migliorano la durezza della finitura, caratterizzato da un buon grado di copertura.

CAMPI D'IMPIEGO:

VERNICE SPARTITRAFFICO viene utilizzata come prodotto per segnaletica orizzontale da applicare su tutti i tipi di supporti, manti bituminosi, cemento ecc. date le sue caratteristiche il prodotto penetra nel supporto.

Supporti sintetici tendono a rammollire in fase di applicazione del prodotto per poi riacquistare le caratteristiche iniziali ad essiccazione della finitura.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Rimuovere eventuali tracce di sporco o polvere. La superficie deve essere asciutta prima dell'applicazione. Il prodotto è pronto all'uso; su asfalto nuovo diluire al max con 2-3% di diluente nitro, su altri supporti diluire al max 5%. Applicare a spruzzo con uno spessore di 180-200 μ o con sistema Airless utilizzando ugello da 0,018-0,023 pollici, pressione di 120 – 160 kg/cm² e rapporto di compressione di 30÷1.

RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 5°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Non applicare con il rischio di pioggia imminente, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con apposito diluente.



Vernice spartitraffico per segnaletiche stradali.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 11/11/2021

DATI TECNICI:

Essiccazione a 20°C	fuori polvere 10 min. apertura al traffico dopo 50 minuti con temperatura di 20°C e umidità <70%
RESA per spessore di 200µ	1,4 – 1,6 m ² /kg
Peso specifico	Bianco 1,57 kg/l - variabile a seconda della colorazione
Solvente	diluyente nitro.
Colore	bianco - giallo cromo
Confezioni	30 kg – 5 kg
Residuo secco a 105°C	Bianco 71%±2

NORME DI SICUREZZA:

- Non fumare, bere, mangiare durante l'uso.
- Applicare in ambienti ben ventilati.
- Evitare il contatto con la pelle e gli schizzi negli occhi.
- In caso di ingestione o irritazione delle vie respiratorie consultare un medico.
- Tenere lontano da fiamme o scintille.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Non disperdere il prodotto e i contenitori nell'ambiente dopo l'uso.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.