

# Gyproc Vicontact



Imprimitura aggrappante a base di resine in emulsione acquosa e inerti carbonatici.  
Aspetto: liquido giallo chiaro

## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Conservabilità	18 mesi		
Resa metrica teorica	300	g/m <sup>2</sup>	
Imballo	secchio da 20kg		

*Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*

## APPLICAZIONE

### Tipologia superfici

**Intonaci base gesso, cementizi e calceceamento, calcestruzzo liscio**

### Modalità applicative

I supporti dovranno essere asciutti, sani, puliti e privi di polveri o parti in via di distacco.

### Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Conservare a temperatura > 5°C
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Mantenere il prodotto diluito in agitazione
- Applicare l'intonaco a Gyproc VICONTACT asciutto e indurito dopo almeno 4 ore
- Non applicare su supporti in fase di distacco o particolarmente sfarinati

## Ciclo Applicativo

### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



- 1-** Diluire 2 parti in volume di Gyproc VICONCONTACT con 1 parte di acqua pulita miscelando a mano o con un trapano a basso numero di giri fino a omogeneizzazione
- 2-** Mantenere il prodotto diluito in agitazione per evitare disgregazione
- 3-** Applicare la miscela a rullo, a pennello per ottenere un sottofondo uniformemente rivestito con aspetto sabbia a vista
- 4-** L'applicazione di intonaco deve avvenire quando il Gyproc VICONCONTACT è completamente asciutto e indurito, dopo almeno 4 ore

## Documenti e certificati disponibili

### **Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

