



isolresine edilizie  
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)  
Tel/Fax: 080 4553227  
www.isolresine.it

# RESIFLOOR T



## VERNICE TRASPARENTE MONOCOMPONENTE BASE ACQUA

### DESCRIZIONE

Vernice monocomponente trasparente ad acqua per pavimentazioni interne ed esterne.

Possiede buona resistenza all'abrasione e al graffio, facilmente lavabile, inodore, esente da solventi e rapido nell'essiccazione.

### UTILIZZI

Finitura trasparente antipolvere per pavimentazioni in cemento e altri tipi di pavimenti, finitura antigraffio per sistemi impermeabilizzanti tipo RESINGUM 1/1BIS, RESINGUM 1 BIS REFLEX, RESINGUM 2000 e RESINGUM TRACK.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, asciutti non inquinati da olio, polvere o altre sostanze. Da verificare il tipo di preparazione meccanica da utilizzare (abrasivazione, pallinatura o fresatura), quindi applicare una mano di RESIFLOOR T (diluito 1 :5 con acqua) per consolidare in profondità.

### MODALITA' D'USO

Il prodotto, a seconda del lavoro che si sta eseguendo, può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo mediante pompa airless.

E' importante rispettare i tempi di essiccazione tra una mano e l'altra che non deve superare tassativamente le 36 ore, pena la mancata adesione. Il prodotto è pronto all'uso.

### CONSUMI

Circa gr. 300 per mq a lavoro finito (due mani)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore : Trasparente

Peso specifico: 1,00 +/- 0,1 g/ml

Secco al tatto: 5 - 7 ore (25°C 50% U.R.)

Pedonabile: 12 ore (25°C 50% U.R.)

Trafficabile: 36 ore (25°C 50% U.R.)

Ricopertura: min 12 ore max 36 ore (25°C 50% U.R.)

Indurimento in profondità: 7 giorni

Condizioni per l'utilizzo: temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Non applicare il prodotto su superfici umide

Punto di infiammabilità: >100°C

Solvente per la pulizia attrezzi: acqua

Magazzinaggio: 12 mesi in luogo asciutto

### STOCCAGGIO

Confezione | 1

Confezione | 4

Confezione | 14